



設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、該当する設定コードをスキャンして下さい。

「*」はデフォルト内容

本誌はよく使われる設定を抜粋したクイックマニュアルです。より詳細な設定は下記より行ってください。
http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html

お問い合わせ先：
POS ショッピングストア
☎ : 0942-48-0614

QRコード漢字送信設定 A

メモ帳・Excel等^{※1}で出力する場合

QRコードの2バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記のコードを読み取ることで設定が可能です。



設定 A

※1, 出力ソフトはメモ帳、excel、google スプレッドシートなどの場合のみ送信できます。

※2, QRコードの2バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QRコードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

初期化

1.下記のコードのみ読み取ります。

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。



2.初期化後は PC から USB を抜き差しします。

QRコード漢字送信設定 B

Word・Outlook等^{※1}で出力する場合

QRコードの2バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記のコードを読み取ることで設定が可能です。



設定 B

※1, 出力ソフトは Word、Outlook、OneNote などの場合のみ送信できます。

※2, QRコードの2バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QRコードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

同一コード間遅延



100ms



400ms



800ms

読取り音の設定



無効



有効*

全種類コードを読取り有効



読取り有効

付加コード設定

読取りの最後の付加コードを設定します



CR +LF*



ハンズフリーモード



無し

スキャンモード設定



TAB



常時照射モード*